

彩页文档内容

WM-101

商业级无源防雷型 RS232 转 RS485 转换器

- »支持双向转换 RS232⇔RS485
- »防雷、防浪涌、防静电
- »通信速率：1.2KBPS-115.2KBPS

WM-201E

商业级无源防雷型 RS232 转 RS485 转换器

- »支持双向转换 RS232⇔RS485
- »防雷、防浪涌、防静电
- »通信速率：1.2KBPS-115.2KBPS

WM-202 with LED

商业级无源防雷型 RS232 转 RS485 转换器

- »带收发指示灯
- »支持双向转换 RS232⇔RS485
- »防雷、防浪涌、防静电
- »通信速率：1.2KBPS-115.2KBPS

WM-203

商业级无源 RS232 转 RS485/RS422 转换器

- »支持双向转换 RS232⇔RS485/RS422
- »防静电
- »支持全双工和半双工
- »通信速率：1.2KBPS-115.2KBPS

WM-204E with LED

工业级无源防雷型 RS232 转 RS485 转换器

- »双 LED 指示信号收发
- »最多 32 节点
- »RS232 端口保护：15KV ESD
- »RS485 端口防浪涌保护，防雷 600W 保护
- »支持双向转换 RS232⇔RS485/RS422
- »采用工业芯片驱动

WM-210

商业级无源 RS232 转 TTL 5.0V

- »支持 5.0V TTL
- »通信速率：300BPS-115.2BPS
- »可定做有源产品

WM-211E

工业级无源 RS232 光电隔离保护器

- »支持三线 TXD RXD GND 光电隔离
- »通信速率最高 57.6kbps
- »强抗干扰，抑制回路和浪涌

WM-306 with HUB function

专业级有源防雷型 RS232 转 RS485 转换器

- »三 LED 指示电源和信号状态
- »最多 32 节点
- »RS232 端口保护：15KV ESD
- »RS485 三组集线功能
- »RS485 端口防浪涌保护，防雷 600W 保护
- »RS232 和 RS485 双向转换
- »两种电源输入功能
- »9-30V DC
- »高强度喷砂防氧化铝型材外壳

WM-316

商业级有源防雷型 RS232 转 RS485/RS422 转换器

- »支持双向转换，支持全双工和半双工通信
- »每线 600W 防雷保护
- »有效抑制共地干扰
- »带电源，数据收发指示灯
- »两种 RS485 接线方式：DB9 和带螺丝接线柱
- »输入电压：9-24VDC

WM-3016

工业级有源防雷光电隔离型 RS232 转 RS485/RS422 转换器

- »光电隔离（2.5KV/MS 500VDC）
- »支持双向转换，支持全双工和半双工通信
- »每线 600W 防雷保护
- »有效抑制共地干扰
- »带电源，数据收发指示灯

- »两种 RS485 接线方式：DB9 和带螺丝接线柱
- »输入电压：9-24VDC

WM-318I

工业级有源二级防雷光电隔离型 RS232 转 RS485/RS422 转换器

- »光电隔离（2.5KV/MS 500VDC）
- »支持 128 位终端快速通信
- »支持双向转换，支持全双工和半双工通信
- »防雷等级达到二级保护
- »有效抑制共地干扰
- »带电源，数据收发指示灯
- »输入电压：9-35VDC

WM-603

工业级有源防雷光电隔离型 RS232 转 RS485/RS422 转换器

- »光电隔离（2.5KV/MS 500VDC）
- »支持 128 位终端快速通信
- »支持双向转换，支持全双工和半双工通信
- »防雷等级达到二级保护
- »有效抑制共地干扰
- »带电源，数据收发指示灯
- »输入电压：9-35VDC

WM-609

工业级有源 RS485/RS422 光电隔离型中继转换器

- »超长距离信号接收、滤波、整形、放大，
理论值 2.5KM
- »大容量负载，理论值 128 位
- »光电隔离型，防雷型
- »防工地干扰，抑制回路保护
- »宽电压输入：9-35V

WM-850

USB 转 RS485/RS422 转换器

- »防雷、防浪涌型
- »完全兼容 USB1.1
- »1Mbps 以上的数据速率
- »正负 15KV ESD 保护
- »支持 RS485 全双工模式

WM-851

高速 USB 转 RS485/RS422 转换器

- »防雷、防浪涌型
- »完全兼容 USB2.0
- »1Mbps 以上的数据速率
- »正负 15KV ESD 保护
- »支持 RS485 全双工模式
- »采用 FTDI 芯片设计

WM-860

高速 USB 转 S232 转换器

- »完全兼容 USB2.0
- »1Mbps 以上的数据速率
- »正负 15KV ESD 保护
- »带数据收发指示灯 LED
- »采用 FTDI 芯片设计

WM-6502

工业级防雷型高负载两口 RS485 集线器

- »一主 RS232/RS485，二分支 RS485
- »LED 指示电源和信号状态
- »每端口提供大容量 128 节点
- »主 RS232 端口保护：15KV ESD
- »主和次 RS485 端口带防雷,防浪涌，每线 400W
- »主端口和分支端口之间双向转换
- »分支速率高达 250Kbps
- »高抗干扰设计
- »宽电压输入设计：DC 9-36V,可定制 DC 9-60V

WM-6504

工业级防雷型高负载四口 RS485 集线器

- »一主 RS232/RS485，四分支 RS485
- »LED 指示电源和信号状态
- »每端口提供大容量 128 节点
- »主 RS232 端口保护：15KV ESD
- »主和次 RS485 端口带防雷,防浪涌，每线 400W
- »主端口和分支端口之间双向转换
- »分支速率高达 250Kbps
- »高抗干扰设计
- »宽电压输入设计：DC 9-36V,可定制 DC 9-60V

WM-I044

工业级隔离数字量输入输出控制模块

- »4 路继电器输出:2 路 B 型常开 2 路 A 型常闭
- »4 路隔离数字量输入,
支持开关**触点信号**和**电平信号**
- »每路状态指示 LED, 收到 LED, 电源 LED
- »宽电压输入: 9-35VDC
- »支持 MODBUS 协议

WM-701

工业级高速三合一串口服务器

- »TCP/IP 转 RS232/RS485/RS422
- »高速 100M
- »串口速率: 1.2Kbps-230Kbps
- »支持 MODBUS 协议
- »宽电压输入: 9-35VDC

WM-577

工业级三合一光纤 MODEM

- »支持 RS232/RS485/RS422 三总线线
- »传输距离达 20KM
- »支持光口类型 ST SC FC
- »可定制单光口和双光口
- »宽输入电压设计: 9-35VDC